



ANLY TIMER

TWB-N / TWB-ND 正逆轉用繼電器



功能特性：

- 使用專用CMOS IC，具省電、穩定及準確之特性。
- 具有對稱式之往復動作。
- 具有獨立接點，可控制正轉或逆轉。
- 可依使用者之需求訂製其中間停頓時間。
- 亦可依使用者之需求訂製其運轉時間。
- 具有兩只指示燈，動作情況易於監視。
- 具有CE認證。


規格：

操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.1sec
消耗功率	約2VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C
使用周圍濕度	MAX 85%RH
重量	TWB-N 約210g TWB-ND約230g


型式分類：

型號	TWB-N	TWB-ND
接點容量	250VAC 5A	250VAC 5A
時間範圍	FOR/REV: 為30秒固定，或使用者需求。 STOP: 為3秒固定,或使用者需求。	FOR/REV: 為30秒或60秒可調。 STOP: 為6秒可調。

接線圖：






時序圖：



外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017

台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419

香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室
TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
郵編：200041

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
JALAN SUNGAI BESI, 57100
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052