



ANLY TIMER

TWB-N / TWB-ND 正逆转用继电器



功能特性：

- 使用专用CMOS IC，具省电、稳定及准确之特性。
- 具有对称式之往复动作。
- 具有独立接点，可控制正转或逆转。
- 可依使用者之需求订制其中间停顿时间。
- 亦可依使用者之需求订制其运转时间。
- 具有两只指示灯，动作情况易于监视。
- 具有CE认证。


规格：

| | |
|--------|---|
| 操作电压 | DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240 |
| 操作电压范围 | 额定操作电压的85~110% |
| 电源频率 | 50 / 60 Hz |
| 接点容量 | 250VAC 5A 电阻性负载 |
| 复归时间 | MAX 0.1sec |
| 消耗功率 | 约2VA |
| 使用寿命 | 机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内) |
| 使用周围温度 | -10 ~ +50℃ (不可结冰结露) |
| 使用周围湿度 | MAX 85%RH (不可结露) |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m |
| 重量 | TWB-N 约210g TWB-ND约230g |


型式分类：

| 型号 | TWB-N | TWB-ND |
|------|--|--------------------------------------|
| 接点容量 | 250VAC 5A | 250VAC 5A |
| 时间范围 | FOR/REV: 为30秒固定，或使用者需求。 STOP: 为3秒固定,或使用者需求。 | FOR/REV: 为30秒或60秒可调。 STOP: 为6秒可调。 |

接线图：






时序图：



外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



公差：±0.1

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017

台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414

高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419

香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080

上海分公司：上海市静安区新闸路831号13G室 邮编:200041
TEL: +86-21-6218-3300 FAX: +86-21-6217-5911

马来西亚分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228